

# Série EK-i

## Kompaktní váhy



- Jednorozsahová váha s vysokým rozlišením až 1/30 000
- Podsvětlený displej
- Interface RS-232C ve standardní výbavě
- Funkce automatického vypínání
- Indikátor komparátoru HI/OK/LO
- Počítací funkce
- Vážení v procentech
- Výstup dat pro GLP
- Volitelně napájení z Ni-MH akumulátoru
- Standardně software WinCT

## Specifikace

		EK-200i	EK-300i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-6000i	EK-12Ki
Vážicí kapacita		200g	300g	1200g	2000g	3000g	6000g	12000g
Rozlišení		0,01g	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	1g	1g
Počítací režim	Max. počet ks	20 000ks	30 000ks	12 000ks	20 000ks	30 000ks	6 000ks	12 000ks
	Min. hmotnost 1ks	0,01g		0,1g			1g	
	Počet zadávaných kusů	5, 10, 25, 50 nebo 100 ks						
Procentní režim	Nejmenší rozlišení	0,1%						
	Min. hmotnost 100%	1g		10g			100g	
Linearita		±0,01g	±0,02g	±0,1g		±0,2g	±1g	
Opakovatelnost		0,01g		0,1g			1g	
Drift citlivosti		± 20ppm/°C (10°C~30°C)						
Displej		7 segmentový LCD s podsvícením (výška znaků 16 mm)						
Rychlost obnovování displeje		10 krát za sekundu						
Velikost misky		Ø 110 mm		133 × 170 mm				
Vnější rozměry		190 (Š) × 218 (H) × 55 (V) mm						
Přípustné okolní podmínky		-10°C ~ 40°C, vlhkost méně než 85%						
Hmotnost (přibližně)		1,1kg			1,5kg			
Kalibrační závaží		200g	300g	1200g	2000g	3000g	6000g	12kg
Napájení		Adaptérem nebo na akumulátory (volitelné příslušenství)						
Standardní příslušenství		Návod, napájecí adaptér						

## Volitelné doplňky

OP-04-EKWi	Komparátor/reléový výstup
OP-07-EKWi	Spodní závěs (EK-6000i/12Ki)
OP-09-EKWi	Akumulátorový zdroj (Ni-MH)
OP-12-EKWi	Přenosné pouzdro

## Příslušenství

DP-1012	Základní tiskárna
AD-8121	Kompaktní jehličková tiskárna
AD-8118B	Universální tiskárna
AD-8920	Přídavný displej

Váš prodejce: