

Série EW-i

Kompaktní váhy



- Vícerozsahová váha
- Podsvětlený displej
- Interface RS-232C ve standardní výbavě
- Funkce automatického vypínání
- Indikátor komparátoru HI/OK/LO
- Počítací funkce s ACAI
- Vážení v procentech
- Výstup dat pro GLP
- Standardně software WinCT
- Volitelně napájení z Ni-MH akumulátoru

Specifikace

		EW-150i		EW-1500i			EW-12Ki		
Vážíací kapacita		60g	150g	300g	600g	1500g	3kg	6k	12kg
Dílek		0,02g	0,05g	0,1g	0,2g	0,5g	1g	2g	5g
Počítací režim	Max. počet ks	15 000 ks		15 000 ks			12 000 ks		
	Min. hmotnost 1ks	0,02g		0,1g			1g		
	Počet zadávaných kusů	5, 10, 25, 50 nebo 100 ks							
Procentní režim	Nejmenší rozlišení	0,1%							
	Min. hmotnost 100%	1g		10g			100g		
Linearita		±0,02g	±0,05g	±0,1g	±0,2g	±0,5g	±1g	±2g	±5g
Opakovatelnost		0.02 g	0.05g	0,1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
Drift citlivosti		± 20ppm/°C (10°C~30°C)							
Displej		7 segmentový LCD s podsvícením (výška znaků 16 mm)							
Rychlost obnovování displeje		10 krát za sekundu							
Velikost misky		Ø 110 mm		133 × 170 mm					
Vnější rozměry		190 (Š) × 218 (H) × 55 (V) mm							
Přípustné okolní podmínky		-10°C ~ 40°C, vlhkost méně než 85%							
Hmotnost (přibližně)		1,1kg		1,5kg			1,5kg		
Kalibrační závaží		150g		1500g			12kg		

Volitelné doplňky

- OP-04-EWi Komparátor/reléový výstup
- OP-07-EWi Spodní závěs pro EW-12Ki
- OP-09-EWi Akumulátorový zdroj (Ni-MH)
- OP-12-EWi Kufřík pro přenášení

Volitelná příslušenství

- DP-1012 Základní tiskárna
- AD-8121 Kompaktní jehličková tiskárna
- AD-8118B Universální tiskárna
- AD-8920 Přídavný displej