

Série FC-i

Počítací váhy



■ Vlastnosti

- Navigační systém s LED pro tlačítka SAMPLE, KEYBOARD a ID pro intuitivní ovládání omezuje čas potřebný k zacvičení obsluhy
- Velký jasný VFD displej pro zobrazení počítaných kusů na hlavním displeji, hmotnosti, výsledků komparace, jednotkové hmotnosti, ID čísla a alfanumerického kódu položky na informačním displeji
- Funkce ACAI™ pro zpřesnění výsledku
- 500 pamětí počítaných druhů
 - šestimístné ID
 - možnost zadávání hmotnosti počítaného vzorku z klávesnice
 - možnost zadávání hodnoty táry z klávesnice
 - dvanáctimístný alfanumerický displej
 - funkce komparátoru
- Snímací senzor je umístěn na konstrukci s rámem z vstříkovaného hliníku
- Standardně interface RS - 232C a možnost připojení dalších dvou výstupů RS - 232C
- Možnost připojení přídatného můstku pro objemové vážení
- Volitelný vnitřní dobíjitelný bateriový zdroj
- Funkce pro úplnou digitální kalibraci a akumulární funkce

Specifikace FC-i

	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-50Ki
Vážíací kapacita	500g	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	50kg
Rozlišení	0,05g	0,1g	0,2g	0,5g	1g	2g	5g
Maximální počet kusů	Do 9,999,999 kusů						
Minimální jednotková hmotnost (standardní vážíací režim)	0,01g	0,02g	0,04g	0,1g	0,2g	0,4g	1g
Minimální jednotková hmotnost (vážíací režim s vysokým rozlišením)	0,0005g	0,001g	0,002g	0,005g	0,01g	0,02g	0,05g
Počet zadávaných vzorků	5, 10, 25, 50, 100 nebo libovolný počet zvolený uživatelem						
Miska	205 x 152mm	205 x 152 mm	300 x 280 mm	300 x 280 mm	300 x 280 mm	300 x 280 mm	300 x 280 mm

Volitelné doplňky

- OP-02-FCi Vnitřní dobíjecí bateriový zdroj
- OP-03-FCi* Interface RS-232C - 2 kanály
- OP-04-FCi* Interface RS-232C - 1 kanál + releový výstup komparátoru
- OP-05-FCi Interface pro připojení přídavného můstku

*Může být použito pouze jedno volitelné příslušenství (buď OP-03-FCi nebo OP-04-FCi).