

MIKROSKOP STM 711



První z řady stereoskopických mikroskopů, které přivítají profesionálové nejenom z důvodu technických parametrů, ale i příznivé ceny. Hlavice se dvěma páry okulárů je umístěna na tyčovém stativu, široký pracovní stůl, horní a spodní halogenové osvětlení s plynulou regulací. Mikroskop je dodáván výhradně s tyčovým stativem.

Název	Technické parametry		Model STM 711
	Základní vybavení (+) ; Doplnky a náhradní díly (o)	Obj. č.	6.00.26
Okuláry (násuvný Ø 30,5 mm)	Okulár WF 5x/22	10 115	o
	Okulár WF 10x/20 (2 ks)		+
	Okulár WF 10x/21	10 116	o
	Okulár WF 15x/13	10 117	o
	Okulár WF 20x/10	10 118	o
	Okulár měřicí WF 10x se stupnicí 1/20 mm a křížem	10 126	o
	Okulár měřicí WF 10x se stupnicí 1/10 mm a křížem	10 127	o
	Okulár WF 10x s křížem	10 128	o
	Okulár měřicí WF 10x se sítkou	10 129	o
	Okulár měřicí WF 20x se stupnicí 1/10 mm a křížem	10 130	o
Hlavice	Binokulární otočná o 360°		+
	Úhel vhledu 45°		+
	Oční rozestup 55-75 mm		+
	Dva páry objektivů 2:1, 4:1		+
	Změna zvětšení otáčením hlavice s objektivy		+
	Dioptrické doostření jednoho okuláru		+
	Očnice (2 ks)	330 009	+
	Násuvný průměr hlavice 75 mm		+
Celkové optické zvětšení	20x a 40x		+
	10x a 20x		o
	30x a 60x		o
	40x a 80x		o
Stativ	Tyčový, průměr tyče 20 mm		+
	Délka ramena 185 mm		+
Pracovní plocha stolu	Rozměry 170x110 mm		+
	Pérové držáky preparátu	310 004	+
	Podložní deska matová Ø 95 mm		+
	Podložní deska černobílá Ø 95 mm		+
	Filtr modrý Ø 40 mm		+
	Vzdálenost od středu podložní desky k rameni 120 mm		+
Zaostřování	Hrubé – posuvem hlavice po tyči		+
	Jemné – makroposuvem (pastorek-hřebínek)		+
Osvětlení	Halogenové dopadající a procházející 12V/10W		+
	Přepínání horní – spodní		+
	Plynulá regulace		+
Pracovní vzdálenost	74 mm		+
Zorné pole	Při zvětšení 20x 10 mm		+

	Při zvětšení 40x 5 mm		+
Ostatní doplňky	Náhradní žárovka 12V/10W	320 025	0
	Objektivová měrka	190 002	0
Rozměry přístroje	výška: 330 mm		
	šířka: 235 mm		
	hloubka: 235 mm		
Hmotnost - netto	4,0 kg		

