

Laboratorní pece LH

Standardní provedení pece:

- ručně ovládané dveře otevírané směrem nahoru opatřené koncovým spínačem
- regulátor HT40AL
- vyzdívaná komora složená z lehčených cihel
- topné spirály vloženy do drážek ve vyzdívce
- kabely opatřeny jednofázovými zástrčkami
- termočlánek typu „S“, bezkontaktní spínací relé



Typ LAC	T _{max}	Objem	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Příkon	Hmotnost	Jištění pece	Napětí
Typ LAC	T _{max}	Volume	External dimension	Internal dimension	Input	Weight	Protection	Voltage
Typ LAC	T _{max}	Volumen	Außenabmessungen	Innenabmessungen	Leistungsbedarf	Gewicht	Ofensicherung	Spannung
Typ LAC	T _{max}	Pojemność	Zewnętrzne wymiary	Wewnętrzne wymiary	Moc	Waga	Zabezpieczenie pieca	Napięcie
Тип LAC	Т.макс.	Объем	Внешние габариты	Внутренние габариты	Подв. мощность	Вес	Защита печи	Напряжение
Typ LAC	°C	l	(wxhxd) mm	(wxhxd) mm	kW	kg	A	V
LH 06/13	1340	6	600x590x715	200x150x230	1,5	72	16/1	230
LH 09/13	1340	9	600x590x715	230x170x230	2	73	16/1	230
LH 15/13	1340	15	620x670x715	250x250x250	2,4	82	16/1	230
LH 30/13	1340	30	680x770x800	310x310x310	3,2	120	16/1	230