

Muflové horizontální pece LMH

Standardní provedení pece:

- portál dveří ze žáruvzdorných tvarovek
- v průzoru dveří ochranné sklo
- ručně ovládané dveře otevírané směrem nahoru opatřené koncovým spínačem
- přítlačná síla dveří je vyvozována tažnými pružinami
- mufle izolovaná rohoží z minerálního vlákna a obložena izolačními deskami
- topná spirála navinuta na mufli
- napájecí kabely opatřené jednofázovými zástrčkami
- regulátor HT 40AL, termočlánek typu „S“, umístěný na zadní stěně



Typ LAC Typ LAC Typ LAC Typ LAC Тип LAC	T _{max} T _{max} T _{max} T _{max} T _{макс.}	Objem Volume Volumen Pojemnosť Объем	Vnější rozměry External dimension Außenabmessungen Zewnętrzne wymiary Внешние габариты	Vnitřní rozměry Internal dimension Innenabmessungen Wewnętrzne wymiary Внутренние габариты	Příkon Input Leistungsbedarf Мощ Подв. мощность	Hmotnost Weight Gewicht Waga Вес	Napětí Voltage Spannung Napięcie Напряжение
	°C	l	(wxhxd) mm	(wxhxd) mm	kW	kg	V
LMH 04/12	1200	4	490x540x720	170x90x275	3	43	230
LMH 07/12	1200	7	490x540x720	170x170x275	3	46	230
LMH 11/12	1200	11	570x540x720	255x165x255	3,5	53	230