

Muflové vertikální pece LMV

Standardní provedení pece:

- víko nakládacího otvoru vystlané izolací z minerálního vlákna, opatřené madlem
- mufle izolovaná rohoží z minerálního vlákna
- topná spirála navinuta na mufli
- napájecí kabely opatřené jednofázovými zástrčkami
- jistič na zadní straně pece
- regulátor HT40 AL
- termočlánek typu „S“
- veškeré elektro prvky umístěné v prostoru pod muflí



Typ LAC	T _{max}	Objem	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Příkon	Hmotnost	Napětí
Typ LAC	T _{max}	Volume	External dimension	Internal dimension	Input	Weight	Voltage
Typ LAC	T _{max}	Volumen	Außenabmessungen	Innenabmessungen	Leistungsbedarf	Gewicht	Spannung
Typ LAC	T _{max}	Pojemność	Zewnętrzne wymiary	Wewnętrzne wymiary	Мощ	Waga	Напряжение
Тип LAC	Т _{макс.}	Объем	Внешние габариты	Внутренние габариты	Подв. мощность	Вес	Напряжение
Typ LAC	°C	l	(wxhxd) mm	(wxhxd) mm	kW	kg	V
LMV 2/ 12	1200	2	300x470x300	110x160	3	43	230
LMV 5/ 12	1200	5	350x550x350	170x230	3	46	230