

Trubkové pece LT

Standardní provedení pece:

- bezrámová konstrukce z ohýbaného plechu
- stolní provedení
- horní část pece se odklápí pomocí madla směrem nahoru
- spirály topení umístěné v drážkách izolace
- izolace z desek z minerálního vlákna
- elektroinstalace umístěná v samostatném rozvaděči
- regulátor HT40, termočlánek typu „S“



Typ LAC	Tmax	Vnitř. Ø trubky	Vnější rozměry	Délka topné zóny	Délka trubky	Příkon	Hmotnost	Napětí
Typ LAC	Tmax	Internal tube Ø	External dimension	Heating Zone Length	Tube Length	Input	Weight	Voltage
Typ LAC	Tmax	Innen Ø der Röhre	Außenabmessungen	Länge der Heizzone	Rohrlänge	Leistungsbedarf	Gewicht	Spannung
Typ LAC	Tmax	Średnica wew. rurki	Zewnętrzne wymiary	Długość strefy grzewczej	Długość rurki	Moc	Waga	Napięcie
Тип LAC	Т.макс.	Внутр. Ø трубы	Внешние габариты	Длина нагреваемой зоны	Длина трубы	Подв. мощность	Вес	Напряжение
	°C	mm	(wxhxd) mm	mm	mm	kW	kg	V
LT 50/300/13	1300	50	570x310x510	300	650	3,2	75	230
LT 50/500/13	1300	50	810x310x510	500	850	5	85	400
LT 50/750/13	1300	50	1100x310x510	750	1100	8	95	400
LT 75/500/13	1300	75	810x400x600	500	850	6,5	85	400
LT 75/750/13	1300	75	1100x400x600	750	1100	10	95	400
LT 100/500/13	1300	100	810x450x650	500	850	7	85	400
LT 100/750/13	1300	100	1100x450x650	750	1100	11,5	95	400