




Popis výrobku

# testo 805



Technická data	
<b>název</b>	testo 805
<b>měřicí veličina</b>	teplota (°F / °C)
<b>senzor</b>	infračervený senzor
<b>měřicí rozsah</b>	-25°C...+250°C -13°F...+482°F
<b>rozdílení</b>	0,1°C (-9,9...199,9°C) 1°C zbytek rozsahu 0,1°F (14,2...392°F) 1°F zbytek rozsahu
<b>přesnost</b> <small>Tokoli=25±/3°C, , RH=50%-70%</small>	± 3°C / 5,4°F (-25...-21°C / -13°F...-5,8°F) ± 2°C / 3,6°F (-20...-2,1°C / -4°F...28,2°F) ± 1°C / 1,8°F (-2,0...+40°C / 28,4°F...104°F) ± 1,5°C / 2,7°F (+40,1...+150°C / 104,2°F...302°F) ± 2% z nam.h. na rozsahu (+150,1...+250°C / 302,2°F...482°F)
<b>emisivita</b>	0.95
<b>vlnová délka</b>	5,5..14 μm
<b>poměr</b>	1 : 1 vzdálenost : průměr měřeného místa
<b>sonda</b>	integrováný infračervený senzor (0-90% odezva, podmínky testu: vzestup z 25 na 40°C)
<b>odezva</b>	< 1,0 s
<b>provozní teplota</b>	0°C...+50°C / 32°F...+122°F
<b>skladovací teplota</b>	-20°C...+65°C / -4°F...+149°F /
<b>napájení</b>	1 x lithiová knoflíková typ: CR 2032 <small>(podmínky testu: 1h/den, 25°C)</small>
<b>životnost baterie</b>	40 h (typicky)
<b>výměna baterie</b>	uživatelé
<b>pouzdro</b>	ABS (bílý)/PMMA (transparentní)
<b>rozměry</b>	topsáfe TPU, krytí IP67 81x31x19
<b>hmotnost (přístroj)</b>	28 g
<b>Obj. č.</b>	Přístroj + ochranné pouzdro 0563 8051
<b>Cena</b>	<b>1 650,- Kč bez DPH 19%</b>
<b>Speciální funkce</b>	- automatické vypnutí po 60s - varování nízkého napětí baterie

## Kapesní bezdotkový teploměr



Prodejní argumenty	Použití:
- vysoká přesnost v pro potravinářství zajímavém rozsahu	<b>namátkový test:</b>
- rychlé bezdotkové měření	- sklady potravin
- malý	- rychlý test v supermarketech
- vodotěsný a rozpustný ochranném pouzdrě topsáfe	- rychlý test mražených potravin bez porušení obalu
- pouzdro topsáfe je možné mýt v myčce nádobí	- přejímka zboží

MANEKO, spol. s r. o.  
Na pískách 71  
16000 Praha 6  
www.maneko.cz  
maneko@maneko.cz  
tel: 23333 5638  
23333 5639, 23333 6645,  
fax: 23333 2656